



Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák, forintban értendők és visszavonásig érvényesek!

100V-os rendszerek

100V-os végerősítők

CPA-100H 100W 44000,-

1×100W teljesítmény, beépített limiter

CPA-100H 200W 59000,-

1×200W teljesítmény, beépített limiter

CPA-100H 400W 74500,-

1×400W teljesítmény, beépített limiter

CPA-100H 600W 88000,-

1×600W teljesítmény, beépített limiter

CPA-100H 1000W 118000,-

1×1000W teljesítmény, beépített limiter

Hangsugárzók

Álmennyezeti hangszórók

V-5CA 4300,-

2,5/5/10W, beltéri 100V-os hangrendszerekhez ajánlott, kellemes hangú, esztétikus kinézetű, fehér, álmennyezetbe szerelhető hangsugárzó.

CSL-531 3900,-

3/6 W-os, beltéri 100V-os hangrendszerekhez ajánlott, kiváló hangminőségű, esztétikus kinézetű, fehér, álmennyezetbe szerelhető hangsugárzó.

CSL-512T 6900,-

20 W, beltéri 100V-os hangrendszerekhez ajánlott, kiváló hangminőségű, esztétikus kinézetű, fehér, álmennyezetbe szerelhető 2 utas hangsugárzó.

Fali hangsugárzók

CH-502T 3950,-

Kisméretű, egyutas hangdoboz.	
CTA-8S	4500,-
6 W, esztétikus kivitelű, fehér-szürke színű, kellemes hangzású, 100V-os, 2 utas fali hangdoboz mindennemű (beszéd, zene) beltéri használatra.	
CWS-301B/W	11900,-
1,9-30 W (5 fokozat), falra is szerelhető, trapéz alakú, ívelt előlapú, fekete vagy fehér színű kétutas hangdoboz.	
CWS-302B/W	10000,-
30 W, 100V-os hangrendszerek kétutas (fekete v. fehér) hangdoboz, melyet a kis méret mellett a kiváló hangvisszaadási képesség jellemez.	
CWS-303B	12900,-
2,5-40 W, trapéz alakú, ívelt acélráccsal védett előlapú esztétikus kivitelű fekete színű kétutas hangdoboz.	
CTA-8SP	5900,-
6 W, folyamatosan hangerő szabályozható, esztétikus kivitelű, fehér-szürke színű, kellemes hangzású, 2 utas fali hangdoboz 100V-os hanghálózatokhoz mindennemű (beszéd, zene) beltéri használatra.	
VCS-02	2600,-
1,5/3 W, kül- és beltéri helyeken információs célú felhasználásra ajánlott, beige színű, kisméretű hangdoboz.	
<i>Függeszthető hangsugárzók</i>	
CSL-308	6200,-
2,5/5/10 W kül- és beltéri 100V-os, kellemes hangú, esztétikus kinézetű, mennyezetre szerelhető, henger alakú, fehér színű hangsugárzó.	
ED-8A	9900,-
5/10/20 W, kül- és beltéri 100V-os, kellemes hangú, esztétikus kinézetű, mennyezetre szerelhető, gömb alakú, fehér színű hangsugárzó.	
<i>Oszlopsugárzók</i>	
CS-413	12900,-
15/30 W, kül- és beltéri 100V-os hangrendszerekben egyaránt használható, kellemes hangú, esztétikus kinézetű, falra szerelhető, fehér hangoszlop.	
CS-750	32000,-
25/50 W, nagy teljesítményű, kül- és beltéri 100V-os hangrendszerekben egyaránt használható, kellemes hangú, esztétikus kinézetű, falra szerelhető, fehér színű hangoszlop.	
CS-435	8500,-

30 W, beltéri 100V-os hangrendszerekben egyaránt használható, kellemes hangú, esztétikus kinézetű (metál-szürke szín), falra szerelhető hangoszlop.	
CS-322	5700,-
5/10 W, kül- és beltéri 100V-os, kellemes hangú, esztétikus kinézetű, falra szerelhető kisméretű, fehér színű hangoszlop.	
CS-326	8900,-
15/30 W, kül- és beltéri 100V-os, kellemes hangú, esztétikus kinézetű, falra szerelhető, fehér színű hangoszlop.	
CS-324	6900,-
10/20 W, kül- és beltéri 100V-os, kellemes hangú, esztétikus kinézetű, falra szerelhető, fehér színű hangoszlop.	
CS-328	11900,-
20/40 W, kül- és beltéri 100V-os, nagy teljesítményű, kellemes hangú, esztétikus kinézetű, falra szerelhető, fehér színű hangoszlop.	
Projektor hangsugárzók	
CSL-311	14900,-
5/10/20 W, két hangszórós, kül- és beltéri 100V-os, kellemes hangú, esztétikus kinézetű, falra, mennyezetre is szerelhető, fehér színű hangsugárzó.	
CSL-323	6900,-
5/10/20 W, kül- és beltéri 100V-os, kellemes hangú, esztétikus kinézetű, falra, mennyezetre is szerelhető, fehér színű hangsugárzó.	
Tölcsérsugárzók	
HS-34	8500,-
7,5/15 W, kültéri és beltéri információs célú felhasználásra ajánlott 100V-os, fehér színű tölcérsugárzó.	
HS-43	10000,-
15/30 W, kültéri és beltéri információs célú felhasználásra ajánlott 100V-os, fehér színű tölcérsugárzó.	
EA-A10	6200,-
5/10 W, kültéri és beltéri információs célú felhasználásra ajánlott 100V-os, világos szürke színű tölcérsugárzó.	
HS-48	34900,-
3,5-50 W (6 fokozat), kültéri és beltéri, zene és információközlésre egyaránt ajánlott, világos szürke színű, 100V-os tölcérsugárzó.	
HS-50	14900,-

25/50 W, kültéri és beltéri információs célú felhasználásra ajánlott 100V-os, világos szürkeszínű tölcésersugárzó.

Integrált erősítők

CTA-1000P 44000,-

60W kimenő teljesítmény, 3 mikrofon, 2 vonal bemenet, közös mély, magas hangszínszabályzó, csatornánkénti hangerőszabályzó, MIC1 némítás funkció

CTA-1200P 54000,-

120W kimenő teljesítmény, 3 mikrofon, 2 vonal bemenet, közös mély, magas hangszínszabályzó, csatornánkénti hangerőszabályzó, MIC1 némítás funkció

CTA-2500P 77500,-

250W kimenő teljesítmény, 3 mikrofon, 2 vonal bemenet, közös mély, magas hangszínszabályzó, csatornánkénti hangerőszabályzó, MIC1 némítás funkció

CTA-3500P 84500,-

350W kimenő teljesítmény, 3 mikrofon, 2 vonal bemenet, közös mély, magas hangszínszabályzó, csatornánkénti hangerőszabályzó, MIC1 némítás funkció

CMA-104H 100W 58000,-

100W kimenő teljesítmény, beépített limiter, 2 mikrofon, 2 vonal bemenet, csatornánkénti hangerő, közös mély, magas hangszín, master szabályzó

CMA-104H2 100W 62000,-

100W kimenő teljesítmény, beépített limiter, 4 választható mikrofon vagy vonal bemenet, közös mély, magas hangszín, csatornánkénti hangerő, master szabályzó

CMA-108H 100W 72000,-

100W kimenő teljesítmény, beépített limiter, 6 mikrofon, 2 vonal bemenet, közös mély, magas hangszín, csatornánkénti hangerő, master szabályzó

Keverő előerősítők

CMA-104H 26000,-

2 mikrofon, 2 vonal bemenet, beépített limiter, csatornánként hangerő, közös mély-magas hangszín, master szabályzó

CMA-104H2 29000,-

4 külön választható mikrofon vagy vonal bemenet, beépített limiter, csatornánként hangerő, közös mély-magas hangszín, master szabályzó

CMA-108H 32000,-

6 mikrofon, 2 vonal bemenet, beépített limiter, csatornánként hangerő, közös mély-magas hangszín, master szabályzó

Egyéb készülékek

Állványok, kiegészítők

Egyedi készülékek

Kábelek

Mikrofonok

BD 10 5200,-

Professzionális dinamikus kézi mikrofon.

MR 8000B 42500,-

Minden tekintetben megegyezik az MR 8000 típusal, viszont tartalmaz egy csiptetős mikrofont is a két kézi mikrofon mellett, mely az egyik kézi mikrofon frekvenciáján dolgozik.

MR 8000 37500,-

Professzionális, diversity, kvarcstabil, 2 csatornás (két kézi mikrofonnal), rádiós mikrofon szett (VHF sávú)

BD 260 7800,-

Professzionális, gégecsöves, elemes táplálású asztali kivitelű electret mikrofon

BD 930 8800,-

Professzionális, gégecsöves electret mikrofon

BD 8060 9800,-

Professzionális, gégecsöves, elemes táplálású asztali kivitelű electret mikrofon

Mobil hangosító rendszer

WA-100B 23600,-

20 W-os, hordozható rádiós (csiptetős mikrofon) hangerősítő mobil hangosításhoz.

Sztereo rendszerek

Aktív crossoverek

CDC-2W1 18800,-

Sztereo, 2-utas, fix (250 Hz vagy kívánság szerinti) keresztvezési frekvencia, magas útban fáziskapcsolóval, beépített szubszonikus szűrővel.

CDC-2W2 22000,-

Sztereo, 2-utas, állítható (85 Hz - 350 Hz) keresztvezési frekvencia, magas útban inverz fáziskapcsolóval, beépített szubszonikus szűrővel.

CDC-2W3 28800,-

Sztereo, 2-utas, állítható (55 Hz - 2,5 KHz) keresztvezési frekvencia, szintszabályzók a mély és magas útban, magas útban inverz fáziskapcsolóval, kapcsolható szubszonikus szűrővel, utanként némító kapcsolókkal.

CDC-3W 32000,-

Sztereo, 3-utas, állítható (55 Hz - 2,5 KHz és 100 Hz - 5

KHz) keresztelési frekvencia, szintszabályzók és némító kapcsolók minden útban, kapcsolható szubszonikus szűrő, inverz fáziskapcsolók a közép és magas útban.

SC-202 17900,-

Sztereoó, 2-utas crossover, mely szubkimenettel is rendelkezik. A sztereoó csatornák keresztelési frekvenciája 85 Hz – 2,8 KHz tartományban állítható, a szub csatorna frekvenciája pedig 50 Hz - 250 Hz között változtatható. Szintszabályzók a szub, mély és magas útban. Bekapcsolható szubszonikus szűrők.

SC-203 21900,-

Sztereoó, 3-utas crossover, mely szubkimenettel is rendelkezik. A sztereoó csatornák keresztelési frekvenciája 70 Hz - 1 KHz, 480 Hz - 7 KHz tartományban állítható, a szub csatorna frekvenciája pedig 50 Hz - 250 Hz között változtatható. Szintszabályzók a szub, mély, közép és magas útban. Bekapcsolható szubszonikus szűrők.

Aktív hangsugárzók

SUP-15A 65000,-

400 W-os, trapéz alakú, enyhén ívelt előlapú, fekete színű, műanyag házú, könnyen mobilizálható, kétutas aktív hangdoboz, amely fogantyúval és állványhüvellyel rendelkezik. Biamp végerősítők (320 W mély, 50 W magas), mic/line bemenet, gain, mély, közép, magas és level szabályzók.

Ekvalizerek

EQ-215 21900,-

Sztereoó, 2×15 sávós ekvalizer +/- 12 dB-es szabályozási tartománnyal, csatornánkénti szintszabályzók, LED soros kijelzők, beiktatható szubszonikus szűrők és bypass kapcsolók.

Hangdoboz erősítők

CABA-01 30000,-

120W szinuszos teljesítmény 8 Ohmon, vonalbemenet, szélessávú vagy közép-magas hangdobozba

CABA-011 34000,-

120 W szinuszos teljesítmény 8 Ohmon, mikrofonbemenet, vonalbemenet, szélessávú hangdobozba

CABA-02 35000,-

200W szinuszos teljesítmény 8 Ohmon, vonalbemenet, basszusládába

Hangsugárzók

W-12SD 22500,-

250 W-os kétutas hangdoboz, amely ellenálló fekete

kárpitborítással, sarokvédőkkel, műanyag fogantyúkkal és állvány hüvellyel rendelkezik.

W-15SD 29500,-

350 W-os, kétutas hangdoboz, amely ellenálló fekete kárpitborítással, sarokvédőkkel, műanyag fogantyúkkal és állvány hüvellyel rendelkezik.

SUP-15 36500,-

400 W-os, trapéz alakú, enyhén ívelt előlapú, fekete színű, műanyag házú, könnyen mobilizálható, kétutas hangdoboz, amely fogantyúval és állványhüvellyel rendelkezik.

Keverők

FL-7 26900,-

5 csatorna külön MIC és külön LINE bemenetekkel, 1 sztereó csatorna, 3-utas hangszínszabályozók, 60 mm-es precíziós, hosszú élettartamú csatorna és MASTER szabályozók, fő, AUX, effekt, TAPE és fejhallgató kimenetek, 48 V-os fantom táp, LED-es kivezérlésjelzők, valamint beépített visszhang processzor.

FL-12 33900,-

4 MIC/LINE, 4 sztereó csatorna, 3 utas hangszínszabályozók, független fő- és kontroll kimenetek, továbbá AUX, effekt és PHONES kimenetek. 60 mm-es MASTER toló szabályzó, 12 V-os fantom táp, LED-es kivezérlés jelzők.

E-8 57500,-

8 csatorna szeparált (balanced) MIC és LINE bemenetekkel, 2 sztereó csatorna, 3-utas hangszínszabályozók parametrikus középpel, SOLO (PFL) és MUTE kapcsolók, AUX1 és AUX2 (EFFECT) szabályozók, 100 mm-es precíziós csatorna, MASTER és effekt tolószabályozók, független monitor és master kimenetek, AUX1, AUX2, PHONES, TAPE kimenetek, 48 V-os fantom táp, LED-es kivezérlés jelzők és beépített állítható visszhang processzor.

E-12 69500,-

12 csatorna szeparált (balanced) MIC és LINE bemenetekkel, 2 sztereó csatorna, 3-utas hangszínszabályozók parametrikus középpel, SOLO (PFL) és MUTE kapcsolók, AUX1 és AUX2 (EFFECT) szabályozók, 100 mm-es precíziós csatorna, MASTER és effekt tolószabályozók, független monitor és master kimenetek, AUX1, AUX2, PHONES, TAPE kimenetek, 48 V-os fantom táp, LED-es kivezérlés jelzők és beépített állítható visszhang processzor.

E-6 51500,-

6 csatorna szeparált (balanced) MIC és LINE bemenetekkel, 2 sztereó csatorna, 3-utas hangszínszabályozók parametrikus középpel, SOLO (PFL) és MUTE kapcsolók, AUX1 és AUX2 (EFFECT) szabályozók, 100 mm-es precíziós csatorna,

MASTER és effekt tolószabályozók, független monitor és master kimenetek, AUX1, AUX2, PHONES, TAPE kimenetek, 48 V-os fantom táp, LED-es kivezélés jelzők és beépített állítható visszhang processzor.

Power mixerek

CAM 408S 65000,-

2×200 W-os/4 Ohm, 8 csatornás sztereo keverőerősítő, 2×7 sávós grafikus hangszínszabályozóval (EQ) és beépített digitális effekt processzorral.

Végerősítők

CPA-200B 45000,-

Sztereo végfokozat, 2×100W szinuszos teljesítmény, 19" 2U méret.

CPA-300B 49000,-

Sztereo végfokozat, 2×150W szinuszos teljesítmény, 19" 2U méret.

CPA-400B 55000,-

Sztereo végfokozat, 2×200W szinuszos teljesítmény, 19" 3U méret.

CPA-500B 59000,-

Sztereo végfokozat, 2×250W szinuszos teljesítmény, 19" 3U méret.

CPA-500BV 63000,-

Sztereo végfokozat, 2×250W vagy 1×500W BRIDGE szinuszos teljesítmény, 19" 2U méret, ventilátoros hűtés.

CPA-600BV 67000,-

Sztereo végfokozat, 2×300W vagy 1×600W BRIDGE szinuszos teljesítmény, 19" 2U méret, ventilátoros hűtés.

CPA-800B 85000,-

Sztereo végfokozat, 2×400W vagy 1×800W BRIDGE szinuszos teljesítmény, 19" 3U méret, ventilátoros hűtés.

CPA-1000B 89000,-

Sztereo végfokozat, 2×500W vagy 1×1000W BRIDGE szinuszos teljesítmény, 19" 3U méret, ventilátoros hűtés.

CPA-1200B 92000,-

Sztereo végfokozat, 2×600W vagy 1×1200W BRIDGE szinuszos teljesítmény, 19" 3U méret, ventilátoros hűtés.

CPA-1800 105000,-

Professzionális 2×900 W vagy BRIDGE üzemmódban 1×1800 W / 4 ohm teljesítményű sztereo végerősítő beépített intelligens limiterekkel. 19" 2U méret, szabályozott ventilátoros hűtés.

CT-700	61000,-
Sztereo végfokozat, 2×350W vagy 1×700W BRIDGE szinuszos teljesítmény, limiter, 19" 2U méret, ventilátoros hűtés.	
CT-1200	75000,-
Sztereo végfokozat, 2×600W vagy 1×1200W BRIDGE szinuszos teljesítmény, limiter, 19" 2U méret, ventilátoros hűtés.	
CPA-2400	116000,-
Professzionális 2×900 W vagy BRIDGE üzemmódban 1×1800 W / 4 ohm teljesítményű sztereo végerősítő beépített intelligens limiterekkel. 19" 2U méret, szabályozott ventilátoros hűtés.	
CPI-448	105000,-
Professzionális 2×300 W / 4 ohm és 1×720 W / 4 ohm szub végfokozattal ellátott három csatornás végerősítő. Beépített változtatható frekvenciájú mély áteresztő szűrő, bekapcsolható alacsony frekvenciás vágó szűrő, 19" 2U méret, ventilátoros hűtés. Kiválóan alkalmas 2-utas aktív rendszerek végerősítőjének.	